



Özellikler

- Çalışma standartları: IEEE802.3z/AB, 1000Base-T ve 1000Base-SX/LX
- UTP Konnektör: RJ-45, 1000 Mbps;
- Fiber konnektör: SC / LC, 1000 Mbps
- Kablo: UTP: CAT.5e veya CAT6 (100m'ye kadar maksimum mesafe)
- Multimode: 50/125, 62.5/125um (550/224m'ye kadar maksimum mesafe)
- Singlemode: 8.3/125, 8.7/125, 9/125,um (100m'ye kadar maksimum mesafe)
- LED: PWR,FX SD,FX Link/Act ,TP TX, TP RX,TP 100, TP 1000
- Güç Gereksinimi: AC 220V (100 ~ 240V), 50-60Hz, DC 5V, 2A
- Ortam sıcaklığı: 0 ~ 50 °C
- Depolama sıcaklığı: -20 °C ~ 70 °C
- Bağıl nem: 5 ~ 90°C
- Boyutlar: 26 × 70 × 93mm (Y x G x U)

Sipariş Seçenekleri

- Konnektör
- SC ve LC
- Mod
- Multi & Single
- Dalga boyu
- MM – 850
- SM – 1310 / 1550 nm
- Maks.. Mesafe
- MM – 224 / 550 m
- SM – 20 km 100 km