

Açıklama

HCS DataLight Fiber Optik Dağıtım Kutuları, 12-96 port fiber optik kablo sonlandırma ve dağıtım noktası olarak, hem yuvarlak hem de düz ribbon kablo tiplerini destekleyen yapısıyla ideal ve ekonomik bir çözüm sağlar.

Opsiyonel olarak kullanılabilecek konnektör tiplerinden bazıları ST, SC Simpleks, SC Dupleks, FC, LC ve MT-RJ'dir.

HCS DataLight Fiber Optik Dağıtım Kutuları, iki bölüm halinde dizayn ve imal edilirler: Patch cord bölümü ve kablo sonlandırılan bölüm - bu özellik, panel içersinde oluşabilecek karışıklığı engeller ve bunda kablo sonlandırmalarının zarar görmemelerini sağlar.

HCS DataLight Fiber Optik Dağıtım Kutuları, sağlam panel yapısının ergonomik, kullanımı kolay bir tasarımla birleştirilmesiyle çevreye duyarlılıkla imal edilirler; paneller HCS Kabloama Sisteminin bir parçası olarak Century™ Ömürboyu Garanti ve DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı tarafından desteklenmektedirler.

HCS Logosu ve DataLight Ticari Markası, ürünün kalıcı olarak yüksek performans göstereceğinin, mevcut ve öngörülen tüm uygulamaları tamamen destekleyeceğinin göstergesidir.

Uygulamalar

- ✓ Fiber Optik omurga kabloların sonlandırmaları
- ✓ Fiber Optik dağıtım uygulamaları
- ✓ Fiber Optik yatay kablolama sonlandırmaları
- ✓ Fiber Optik ara bağlantı uygulamaları



Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLight Fiber Optik Dağıtım Kutuları, HCS Kabloama Sisteminin bir parçası olarak Century™ Ömürboyu Garanti ve DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı tarafından desteklenmektedirler ve aşağıdaki standartları tamamıyla desteklemektedirler:

EMC

- ✓ EN-55022, Class B (Avrupa)
- ✓ FCC Part 15, Subpart J, Class A (ABD)

GÜVENLİK

- ✓ UL94 V-0 dereceli plastik malzeme.
- ✓ LSOH uygulamalarda sıfır halojen.

Belirleyici Özellikler

- Olağanüstü malzeme özellikleri ve dizayn - paslanmaz ve sağlam bir yapı sağlar.
- 96 port dizayn - Kompakt bir panel ve ekonomik kullanım sağlar.
- Toz girişini engelleyen yapı - Temiz ve sorunsuz bağlantı sağlar.
- Modüler panel yapısı - Esnek, düşük maliyetli panel ile kolay stoklama sağlar.
- Kaset ünitesini çevirerek müdahale edebilme - Kolay ve hızlı sonlandırmaya olanak sağlar.
- İsteğe bağlı özel kilit mekanizması - Yüksek güvenlik ve sistemin en iyi korunmasını sağlar.
- Tüm panellerin direkt splice sonlandırma veya FastLight™ sonlandırmaya uygunluğu - Geniş ve esnek ürün portföyü sağlar.
- Detaylı İngilizce ve Türkçe kurulum (enstalasyon) manüeli - Detaylı ve net olarak kurulumun nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bilgileri içerir; kurulum hatalarının en aza indirilmesine yardımcı olur.
- Kabinete gerek olmadan, tek başına monte edilebilirlik - Düşük maliyetli ve kompakt bir çözüm sağlar.
- Sağlam ve kurulumu kolay dizayn - Kurulum ve işletme masraflarını minimize eder.
- Modüler ve geniş ürün yelpazesi - Tek panelde 96 port'a kadar sonlandırmaya imkan verir.
- Benzersiz DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı - Ürün iade oranının minimize edilmesini sağlar

GENEL ÖZELLİKLER

Metal Malzeme	Nikel doldurulmuş çinko kaplı çelik.
Renk ve boya	Gri elektrostatik spreyc boya.
Port kapasitesi	12-96 port.
Depolama Sıcaklığı	-25 to +55C 0-85% RH (yoğunlaşmayan)
Çalışma Sıcaklığı	-5 to +40C 0-85% RH (yoğunlaşmayan)
Çalışma Anında Atmosfer Basınç Aralığı	70-106 Kpa.
Paketleme	1 adet/kutu.
Tüm Plastik Kısımların İzolasyon Direnci	1GOhm min. @ 500Vdc
Çerçeve & Toprak Arasındaki Dielektrik Dayanıklılık	3KVdc min @ 5 dakikada.
Adaptörlerin Takılıp Çıkarılabilme Sayısı	1000 kez min.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Port Kapasitesi	Boyutlar (mm)			Ağırlık Kg
			Boy	En	Derinlik	
PFO-60112	DataLight Fiber Optik Dağıtım Kutusu, Gri, Toz korumalı	12 fibere kadar	460	380	95	9.5
PFO-60148	DataLight Fiber Optik Dağıtım Kutusu, Gri, Toz korumalı	48 fibere kadar	460	380	132	10
PFO-60172	DataLight Fiber Optik Dağıtım Kutusu, Gri, Toz korumalı	72 fibere kadar	460	380	177	11
PFO-60196	DataLight Fiber Optik Dağıtım Kutusu, Gri, Toz korumalı	96 fibere kadar	460	380	230	13