



### Açıklama

**HCS DataLight Duvara Monte Edilebilen Patch Paneller, 96 porta kadar fiber optik kablo sonlandırma ve dağıtım noktası olarak ideal ve ekonomik bir çözüm sağlar.**

**Paneller iki bölüm halinde dizayn ve imal edilirler: Patch cord bölümü ve kablo sonlandırılan bölüm - bu özellik, panel içersinde oluşabilecek karışıklığı engeller ve bunda kablo sonlandırmalarının zarar görmemelerini sağlar.**

**Opsiyonel olarak kullanılacak konnektör tiplerinden bazıları ST, SC Simpleks, SC Dupleks, FC, LC ve MT-RJ'dir.**

**HCS DataLight Duvara Monte Edilebilen Patch Paneller modüler yapıdadırlar, konnektör panelleri ilave edilerek port sayısı kolayca artırılabilir.**

**HCS DataLight Duvara Monte Edilebilen Patch Paneller, sağlam panel yapısının ergonomik, kullanımı kolay bir tasarımla birleştirilmesiyle çevreye duyarlılıkla imal edilirler; paneller HCS Kablolama Sisteminin bir parçası olarak Century™ Ömürboyu Garanti ve DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı tarafından desteklenmektedirler.**

**HCS Logosu ve DataLight Ticari Markası, ürünün kalıcı olarak yüksek performans göstereceğinin, mevcut ve öngörülen tüm uygulamaları tamamen destekleyeceğinin göstergesidir.**

### Uygulamalar

- ✓ Fiber Optik omurga kabloların sonlandırmaları
- ✓ Fiber Optik dağıtım uygulamaları
- ✓ Fiber Optik yatay kablolama sonlandırmaları
- ✓ Fiber Optik ara bağlantı uygulamaları

### Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLight paneller, HCS Kablolama Sisteminin bir parçası olarak Century™ Ömürboyu Garanti ve DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı tarafından desteklenmektedirler ve aşağıdaki standartları tamamiyle desteklemektedirler:

#### EMC

- ✓ EN-55022, Class B (Avrupa)
- ✓ FCC Part 15, Subpart J, Class A (ABD)

#### GÜVENLİK

- ✓ UL94 V-0 dereceli plastik malzeme.
- ✓ LSOH uygulamalarda sıfır halojen.

### Belirleyici Özellikler

- ➔ Olağanüstü malzeme özellikleri ve patch panel dizaynı - Benzersiz Century™ Ömür Boyu Garanti sağlar.
- ➔ 96 port dizayn - Kompakt bir panel ve ekonomik kullanım sağlar.
- ➔ Toz girişini engelleyen opsiyonel modeller - Temiz ve sorunsuz bağlantı sağlar.
- ➔ Modüler panel yapısı - Esnek, düşük maliyetli panel ile kolay stoklama sağlar.
- ➔ İki kapılı yapı ile kolay giriş imkanı - Sonlandırmalara, terminasyon sonrasında en az müdahaleyi sağlar.
- ➔ İsteğe bağlı özel kilit mekanizması - Yüksek güvenlik ve sistemin en iyi korunmasını sağlar.
- ➔ Tüm panellerin direkt splice sonlandırma veya FastLight™ sonlandırmaya uygunluğu - Geniş ve esnek ürün portföyü sağlar.
- ➔ Detaylı İngilizce ve Türkçe kurulum (enstalasyon) manueeli - Detaylı ve net olarak kurulumun nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bilgileri içerir; kurulum hatalarının en aza indirilmesine yardımcı olur.
- ➔ Kabinete gerek olmadan, tek başına monte edilebilirlik - Düşük maliyetli ve kompakt bir çözüm sağlar.
- ➔ Sağlam ve kurulumu kolay dizayn - Kurulum ve işletme masraflarını minimize eder.
- ➔ Modüler ve geniş ürün yelpazesi - Tek panelde 96 port'a kadar sonlandırmaya imkan verir.
- ➔ Benzersiz DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı - Ürün iade oranının minimize edilmesini sağlar.

### GENEL ÖZELLİKLER

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Metal Malzeme                      | Epoksi kaplı alüminyum veya çelik.   |
| Boya ve Standart Renk              | Toz boya, siyah.                     |
| Port kapasitesi:                   | 4-96.                                |
| Ara ünite adaptör kapasitesi:      | 4, 6 veya 8.                         |
| Kaset başına splice kapasitesi:    | 6, 8, 12 veya 24.                    |
| Çalışma Sıcaklığı                  | -40 to +60C 0-90% RH (yoğunlaşmayan) |
| Paketleme:                         | 1 adet/kutu.                         |
| Depolama Sıcaklığı                 | -20 / +80C                           |
| Halojensiz Kablolama Uygulamaları: | Destekler.                           |