

Swift SC Konnektör Serisi

Swift Konnektörler
(0.9mm Fiber)

Boot Tipi
Swift Konnektörler
(2.0-3.0mm,
Indoor Kablo)

Clamp Tipi Swift Konnektörler
(2.0-3.0mm, Indoor Kablo)

Temel Özellikler

- IEC61754, KS C6974 [F04], JIS C5973 F04 ile uyumlu
- Telcordia GR-326-CORE ile uyumlu
- 4 Parçadan oluşan, ek yapımından sonra tek dokunuşta kolayca montaj işlemi.
- Dikey yanma testine uygun konnektör ve UL94V-0 ile uyumlu materyaller
- Gövde Rengi: SM-UPC(MAVİ), SM-APC(YEŞİL), MM(BEJ)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Birim	Single Mode(SM)		Multi Mode(MM)	
	UPC	APC	UPC	
Fiber	SM 9/125		OM1(MM62.5/125)	OM2(MM50/125)
Ek Kaybı	≤ ortalama 0.2dB (≤maks. 0.3dB)			
Dönüş Kaybı	≥50 dB	≥60 dB	-	
Gerginlik Gücü	≥34.3N(≥3.5kgf) for 0.9mm Fiber ≥60N (6.1Kgf) for 2.0, 3.0mm Kablo, Indoor Kablo			
Tekrarlanan Çalışma Testi	500 defa, ≤0.2dB			
Isı Aralığı	-40 C / 85 C			
Kod	0.9mm, 2.0, 2.4, 3.0mm Kablo, Indoor Kablo(2mm x 3mm)			