

10/100/1000 M Fiber Ethernet Media Converter



Özellikler

- Çalışma standartları: IEEE802.3z/AB, 1000Base-T ve 1000Base-SX/LX
- MAC Adres Tablosu: 1k
- Data Buffer: 512Kb
- Bant Genişliği: 12G, engellenmeyen kablo hızı elde etmek bulaşabilir
- Kablo: UTP: Cat 5 veya Cat 6(100m'ye kadar maksimum mesafe)
- Multimode Fiber: 50/125, 62.5/125um (550/224m için maksimum mesafe kadar)
- Singlemode Fiber: 8/125, 8.7/125, 9/125, (100 metreye kadar maksimum mesafe)
- Akış Kontrolü: Full Dupleks: IEEE802 .3 x;
- Yarı Dupleks geri basınç
- LED: Güç, FX link / Act, TP FDX, TP link / Act,TP 100, TP1000
- Güç Gereksinimi: AC 220V (100 ~ 240V), 50-60Hz, DC 5V, 2A
- Ortam sıcaklığı : 0 ~ 50 °C;
- Depolama sıcaklığı: -20 °C ~ 70 °C
- Bağıl nem: 5 ~ 90%
- Boyutlar: 26 × 70 × 93mm (Y x G x U)

Sipariş Seçenekleri

- Konnektör
- SC ve LC
- Mod
- Multi & Single
- Dalga boyu
- MM – 850
- SM – 1310 / 1550 nm
- Maks.. Mesafe
- MM – 224 / 550 m
- SM – 20 km 100 km